

Zarządzenie nr WAO.0050.30.2024
Burmistrza Łomianek
z dnia 13 lutego 2024 r.

w sprawie: Regulaminu Technicznego Cmentarza Komunalnego w Kiełpinie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i art. 21 ustawy z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 887 ze zm.) w zw. z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. z 2008 r. nr 48, poz. 284) postanawia się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin Techniczny Cmentarza Komunalnego w Kiełpinie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Regulamin Techniczny Cmentarza Komunalnego w Kielpinie

§ 1

Zasady ogólne

1. Do zakresu prac objętych niniejszym Regulaminem należy w szczególności: kopanie wykopów pod nowe groby ziemne i murowane, murowanie nowych grobów (w tym grobów przygotowywanych „za życia”), przygotowywanie istniejących grobów do dochowań, wykonywanie prac związanych z ekshumacjami, obniżanie poziomu grobu oraz wykonywanie prac kamieniarskich.
2. W rozumieniu niniejszego Regulaminu, Wykonawcą jest podmiot gospodarczy wykonujący prace wymienione w punkcie ust. 1.
3. Wykonawca składa oświadczenie dotyczące znajomości niniejszego Regulaminu i odpowiedzialności za wyrządzone szkody (załącznik nr 1) oraz wnosi kaucję zwrotną w wysokości 1 000 zł.

§ 2

Zasady wykonywania prac

1. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób wykluczający naruszenie powagi i spokoju Cmentarza, przy zachowaniu szczególnego szacunku dla grobów, zwłok i szczątków ludzkich.
2. Kopanie i murowanie grobów oraz prace kamieniarskie należy przerwać na godzinę przed rozpoczęciem jak i godzinę po ceremonii pogrzebowej oraz podczas jej trwania, gdyby mogły zakłócić spokój przebiegającej w pobliżu ceremonii pogrzebowej.

Administracja Cmentarza zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgody na wykonywanie usług kopania i murowania grobów oraz prac kamieniarskich w dniach, w których odbywają się pogrzeby, gdyby ich liczba wynosiła powyżej 3 w danym dniu.

3. Kopanie i murowanie grobów oraz wykonywanie prac kamieniarskich odbywa się w dni powszednie, w godzinach od 8:00 do 16:00. Materiały budowlane można zwozić na teren Cmentarza od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00, na podstawie przepustki, stanowiącej załącznik nr 3 niniejszego Regulaminu.
4. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić administracji Cmentarza przystąpienie do prac i ich zakończenie. Zauważone w pobliżu planowanych prac uszkodzenia nagrobków, roślin i infrastruktury Cmentarza, Wykonawca powinien zgłosić na piśmie administratorowi Cmentarza przed każdorazowym przystąpieniem do prac.

Wywiązanie się z powyższego jest warunkiem ponownego otrzymania zezwolenia na wykonywanie prac na terenie Cmentarza.

5. Zabrania się zastawiania dróg i przejść pojazdami, maszynami, sprzętem i materiałami budowlanymi.
6. Zabrania się przygotowywania, mieszania i składowania zaprawy betonowej bezpośrednio na alejkach brukowych. Materiały sypkie należy składować wyłącznie na wyłożonych foliach budowlanych (plandekach). Przygotowanie zaprawy murarskiej może odbywać się tylko w specjalnych pojemnikach (kastrach). Używanie folii nie jest wymagane w nowo uruchamianych kwaterach Cmentarza.
7. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, z zachowaniem szczególnych wymagań wynikających z przepisów sanitarnych i BHP. Miejsce prowadzonych robót winno być zabezpieczone i oznakowane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osobom trzecim przebywającym na terenie Cmentarza.
8. Wykonawca obowiązany jest do respektowania wszelkich uwag i zaleceń wydawanych w trakcie wykonywania prac przez administratora Cmentarza, dotyczących stosowania niniejszego Regulaminu.
9. Wykonawca obowiązany jest zachować czystość i porządek na terenie wykonywanych prac.
10. Zabrania się wyrzucania odpadów po pracach remontowo – budowlanych i kamieniarskich do koszy i pojemników rozstawionych na Cmentarzu oraz pozostawiania ich w pomieszczeniu gospodarczym Cmentarza. Odpady te muszą zostać zagospodarowane przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (tj. Dz. U z 2023 r., poz. 1587 ze zm.)
11. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania miejsca wykonywania prac i jego najbliższego otoczenia po codziennym zakończeniu prac.
12. Za prawidłowe prowadzenie prac i jakość użytych materiałów odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
13. Wykonawca zobowiązany jest nie narażać infrastruktury Cmentarza oraz grobów na uszkodzenie lub zniszczenie, dbać o urządzenia cmentarne oraz doprowadzić teren przyległy do miejsca wykonywanych prac do stanu pierwotnego i naprawić wszelkie szkody powstałe w wyniku wykonywanych prac, po ich zakończeniu.
14. Wykonawca odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody. W zależności od zaistniałej lub zagrażającej ze strony Wykonawcy szkody zastrzega się:
 - 1) stosowanie stałego lub czasowego zakazu działalności na Cmentarzu tych Wykonawców, którzy nie będą przestrzegać niniejszego Regulaminu i Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Kiełpinie,
 - 2) możliwość uzależnienia wznowienia działalności przez Wykonawcę, wobec którego zastosowano zakaz działalności na Cmentarzu, od złożenia przez Wykonawcę zabezpieczenia odpowiadającego swoją wartością zaistniałej lub grożącej szkodzi.
15. Wykonawca, który wykonuje usługę kopania i murowania grobów, odpowiada za szkody wynikające z nieprawidłowo przygotowanego terenu, takie jak np. zapadnięcie się ziemi wokół grobu po opadach deszczu. W razie zaistnienia powyższej sytuacji, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody.

§ 3 Kopanie i murowanie grobów

1. Na Cmentarzu Komunalnym w Kiełpinie urządzi się pojedyncze groby ziemne, pojedyncze groby ziemne dziecięce, pojedyncze groby murowane, podwójne groby murowane oraz poczwórne groby murowane - rodzinne.
2. Groby ziemne powinny mieć następujące minimalne wymiary:
 - 1) pojedyncze dziecięce, w których składa się trumnę ze zwłokami dziecka do lat 6: długość 1,2 m, szerokość 0,6 m, głębokość 1,2 m;
 - 2) pozostałe pojedyncze, w których składa się trumnę ze zwłokami: długość 2,0 m, szerokość 1,0 m, głębokość 1,7 m;
3. Groby murowane powinny mieć następujące minimalne wymiary:
 - 1) pojedyncze, w których składa się trumnę ze zwłokami: długość 2,2 m, szerokość 0,8 m, głębokość 0,8 m;
 - 2) podwójne- w których składa się dwie trumny ze zwłokami, przy czym trumny powinny być między sobą przedzielone murem lub betonem zbrojonym o grubości co najmniej 0,06 m.
 - 3) poczwórne- w których składa się cztery trumny ze zwłokami. Trumny składane obok siebie na jednym poziomie, powinny mieć dla każdej trumny oddzielne komory o minimalnych wymiarach: długość 2,2 m, szerokość 0,8 m, głębokość 0,8 m. Komory powinny być od siebie oddzielone murem lub betonem zbrojonym o grubości co najmniej 0,06 m, niezależnie od głębokości grobu.
4. Groby murowane należy wykonać w następujący sposób:
 - 1) w przypadku grobów murowanych pojedynczych – z pełnych bloczków betonowych o wymiarach 0,12 m x 0,20 m x 0,49 m zasklepionych płytkami betonowymi zbrojonymi łukowymi o grubości min. 0,06 m;
 - 2) w przypadku grobów murowanych podwójnych i poczwórnych z pełnych bloczków betonowych o wymiarach 0,12 m x 0,20 m x 0,49 m, zasklepionych na kondygnacji dolnej płytkami betonowymi zbrojonymi płaskimi; na kondygnacji górnej płytkami betonowymi zbrojonymi łukowymi o grubości min. 0,06 m
5. Schemat budowy grobu obrazuje załącznik nr 4.
6. Nad każdą trumną składaną w grobie murowanym zakłada się sklepienie.
7. Nad ostatnim sklepieniem grobu murowanego wykonuje się podmurówkę dla warstwy sanitarnej ziemi, jako izolację, o grubości co najmniej 0,3 m od najwyższego punktu sklepienia do poziomu ziemi.
8. W grobach murowanych dno grobu może być ziemne lub umocnione. Dno umocnione powinno mieć spadek jednokierunkowy; w miejscu najniższym należy przewidzieć odpływ łączący się z ziemią. Odległość między najwyższym poziomem wody gruntowej a dnem grobu nie może być mniejsza niż 0,5 m.
9. Pomiędzy grobami powinno być zapewnione przejście o szerokości co najmniej 0,5 m.

10. Miejsca między grobami mogą być zagospodarowane wyłącznie za zgodą administratora Cmentarza oraz na warunkach określonych w § 6 niniejszego Regulaminu.
11. Przygotowanie wykopu pod grób ziemny lub murowany odbywa się ręcznie; za pisemną zgodą administracji cmentarza do kopania grobów może być użyty lekki sprzęt mechaniczny – koparka o masie nie przekraczającej 3,5 tony, z zastrzeżeniem, że kopanie sprzętem mechanicznym może odbywać się jedynie do głębokości 1,3 m i tylko w obrysie grobu, pozostałą pracę należy wykonać ręcznie.
12. Ziemię z wykopu albo wydobytą z grobu przy dochowaniu można czasowo (przed jej wywiezieniem) składować przy grobie wyłącznie na wyłożonych foliach budowlanych i tylko do czasu usypania mogiły.
13. Nadmiar ziemi pochodzący z kopania grobów musi być wywieziony przez Wykonawcę poza teren Cmentarza bądź w miejsce na Cmentarzu wskazane przez administratora Cmentarza, najpóźniej w dniu zakończenia inwestycji.
14. Niedozwolone jest wykonywanie przez zakłady pogrzebowe jakichkolwiek wykopów kontrolnych przy dochowaniach do grobów.
15. Groby wykopane i wymurowane jakie „groby za życia” winny być oznakowane tabliczką zawierającą nr kwatery, rzędu i miejsca.
16. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej od Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie wykonywanej działalności na kwotę minimum 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 0/100 groszy) za każde zdarzenie zaistniałe w okresie objętym ubezpieczeniem, której kopię przedkłada wraz z Oświadczeniem Wykonawcy (zał. nr 1)
17. Polisę Wykonawca jest zobowiązany utrzymać przez cały okres realizacji inwestycji.

§ 4 Czynności pogrzebowe

1. Zgodnie z § 16 Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Kiełpinie, kopanie grobów ziemnych oraz otwieranie grobów murowanych do pogrzebu odbywać się może w dniu pogrzebu nie później niż 2 godziny przed planowaną godziną pogrzebu.
2. Grób przygotowany do pogrzebu powinien być przykryty białym.
3. W dniu pogrzebu Zakład Pogrzebowy ma obowiązek przygotowania grobu do pochówku, a po złożeniu trumny ze zwłokami do grobu murowanego niezwłocznie go zasklepić warstwą cementowo - piaskową o grubości 0,05 m, następnie wykonać warstwę izolacyjną piasku o grubości co najmniej 0,3 m od najwyższego punktu sklepienia do poziomu ziemi i usypać kopiec o wysokości 0,3 m w najwyższym punkcie.
W przypadku grobu ziemnego w dniu pochówku Zakład Pogrzebowy ma obowiązek przygotowania grobu do pogrzebu, zasypania grobu po złożeniu trumny ze zwłokami oraz usypania kopca.

§ 5 Prace kamieniarskie

1. W zakresie prac kamieniarskich wyszczególnić należy: montaż nowego nagrobka, wymianę nagrobka, wymianę lub uzupełnienie elementów nagrobka, renowację nagrobka, liternictwo oraz zagospodarowanie otoczenia grobu.
2. Wymiary nagrobka nie mogą przekraczać zewnętrznych wymiarów grobu.
3. W przypadku niezastosowania się do ust. 2 administrator podejmuje niezwłocznie działania zmierzające do przywrócenia stanu pierwotnego oraz utrzymania ładu i porządku na Cmentarzu oraz może zażądać, w ustalonym terminie do 30 dni, przebudowy lub demontażu w celu dostosowania nagrobka do odpowiednich wymiarów.
4. W przypadku niedotrzymania ustalonego terminu powyższych czynności, administrator ma prawo dokonania ich na koszt dysponenta grobu.
5. Z czynności związanych z demontażem, o którym mowa w ust. 4 administrator sporządza protokół.
6. Przez nagrobek rozumie się trwały wystrój grobu w formie pomnika, głazu, ramy lub innej małej formy architektonicznej.
7. Przy grobach murowanych i nagrobkach nakazuje się wykonanie podmurówki do wysokości 0.1 m od górnego poziomu grobu. W uzasadnionych przypadkach (np. konfiguracja terenu) wysokość podmurówki może być wyższa, jednak nie może przekroczyć 0,5 m.
8. Zleceniodawcą prac kamieniarskich jest osoba uprawniona do decydowania o wystroju grobu z tytułu posiadanego przez nią prawa do grobu.
9. Przed przystąpieniem do prac kamieniarskich niezbędne jest złożenie w Urzędzie Miejskim w Łomiankach projektu prac kamieniarskich oraz dokonanie obowiązujących opłat. W przypadku wykonywania prac budowlanych i kamieniarskich jednocześnie na kilku grobach, wymagane jest dokonanie stosownych opłat dla każdego z nich.
10. Projekty mogą być składane przez Zleceniodawcę lub przez upoważniony przez Zleceniodawcę podmiot gospodarczy (Wykonawcę).
11. Projekty prac kamieniarskich przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Łomiankach, na co najmniej 3 dni robocze przed proponowanym przez Wykonawcę terminem rozpoczęcia prac. Termin wykonania prac uzgadniany jest w dniu złożenia projektu.

Prace kamieniarskie nie mogą być wykonywane w tygodniu poprzedzającym:

- Święta Wielkanocne - od Niedzieli Palmowej do II Dnia Świąt Wielkanocnych włącznie;
 - Wszystkich Świętych - do 3 listopada;
 - Święta Bożego Narodzenia - do 2 stycznia
12. Projekty prac kamieniarskich przyjmowane są wyłącznie na formularzach stosowanych na Cmentarzu Komunalnym w Kiełpinie, stanowiących załącznik do

niniejszego Regulaminu (zał. nr 2a i 2b). Projekty powinny być kompletne, sporządzone w sposób staranny i czytelny.

13. W przypadku rezygnacji z uzgodnionego terminu wykonania prac kamieniarskich, Zleceniodawca lub Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie administrację Cmentarza i ustalić nowy termin.
14. Zdemontowane nagrobki i ich elementy, w tym drewniane krzyże oraz niewykorzystane materiały muszą być niezwłocznie, w dniu ich demontażu wywiezione poza teren Cmentarza.
15. W przypadku stwierdzenia niezgodności złożonego projektu prac kamieniarskich z zapisami w księgach cmentarnych lub ze stanem faktycznym w terenie, Zleceniodawca lub Wykonawca jest zawiadamiany o potrzebie odpowiedniej zmiany lub uzupełnienia projektu.

§ 6

Zasady zagospodarowania terenu wokół grobu

1. Zagospodarowanie otoczenia grobów poprzez utwardzenie z materiałów typu chodnikowego (płytki, kostki) na podsypce piaskowo - cementowej lub wyłożenie materiałem sypkim (grys, żwir, tłuczeń kamienny) wymaga zgody administratora oraz bezwzględnego zastosowania się do wytycznych w tym zakresie, tj:
 - 1) utwardzenie gruntu należy dostosować do istniejących grobów sąsiednich, tak aby nie stwarzało niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia odwiedzających Cmentarz,
 - 2) utwardzenie gruntu wokół grobów winno być wykonane w sposób umożliwiający spływ wód opadowych,
 - 3) materiał użyty do zagospodarowania i utwardzenia otoczenia grobu nie może różąco różnić się rodzajem i kolorystyką od istniejącego zagospodarowania sąsiadujących kwater grzebalnych,
 - 4) zabrania się użycia do zagospodarowania otoczenia grobów płyt i płytek szlifowanych, gładzonych, polerowanych bądź szklwionych,
 - 5) nie dopuszcza się stosowania wokół grobów wylewek betonowych.
2. Warunki techniczne, jakie muszą zostać spełnione, aby dokonać utwardzenia terenu wokół grobu:
 - 1) utwardzenie nie może przekraczać 25 cm z lewej strony i 25 cm z prawej strony, a także 25 cm z tyłu, za grobem,
 - 2) w przypadku grobów narożnych usytuowanych przy alejkach, istnieje możliwość zagospodarowania 50 cm terenu przyległego do alejki.

§ 7

Postanowienia końcowe

Regulamin Techniczny obowiązujący na Cmentarzu Komunalnym w Kiełpinie zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Łomianki www.lomianki.pl